

KOLLEKTOR MED SLÄT INSIDA

- Traditionell kollektor

Kollektorn levereras med en anpassad returvikt. Inga extra vikter behöver monteras innan nedsänkning. Returböjen är väl skyddad. Kollektorn inkluderar en fabrikssvetsad returvikt på 550mm. Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation. Kollektorn levereras i standardlängder mellan 60-300m och provtrycks med luft.



KOLLEKTORN HAR FÖLJANDE CERTIFIERING:

Typgodkänd av SP SITAC med typgodkännandenummer SC1106-11.

P-märkning av SP SITAC med godkännandenummer SC1106-11.

Rören produceras enligt INSTA SBC 12201 EN 12201:2003.

DIMENSIONER

2x32mm PE 32x3.0 PN16 SDR11 PE100

4x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100

4x32mm PE 32x3.0 PN16 SDR11 PE100

2x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100

2x40mm PE 40x3.7 PN16 SDR11 PE100

2x40mm PE 40x3.7 PN16 SDR11 PE100 - RC

4x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100

4x40mm PE 40x3.7 PN16 SDR11 PE100

2x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100



RC = "Resistant to Crack"

Högre beständighet mot långsam sprickbildning i jämförelse med PE 100.
Alla andra materialegenskaper är samma som PE100.